

LUKAS	eDRAULIC Spreizer			NFPA
	SP 555 e³ 93-10-23			
	Technische Daten			
Nicht-metrische Maße sind nur Referenzmaße.				
Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	L x B x H	923 x 265 x 253 36.3 x 10.4 x 9.96	mm in.	geschlossen; ohne Akku
Spitzenöffnung		730 28.7	mm in.	
Kraft / Spreizen	max.	658 147924	kN lbf.	
Kraft / Spreizen	LSF	49 11016	kN lbf.	nach NFPA 1936
	HSF	72 16186	kN lbf.	nach NFPA 1936
Kraft / Ziehen	LPF	28 6295	kN lbf.	nach NFPA 1936
	HPF	46 10341	kN lbf.	nach NFPA 1936
Kraft / Ziehen	max.	58 13039	kN lbf.	mit Kettensatz KSV 11
Zugweg		569 22.4	mm in.	mit Kettensatz KSV 11
	Umgebungstemperatur		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F
Masse		19,9 43.9	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
Masse Akku 9 Ah		1,6 3.6	kg lbs.	
	Masse Akku 5 Ah		1,2 2.7	kg lbs.
Schutzklasse DIN EN 60529:2014-09		IP 58		Bis zu 60 Minuten und einer Tiefe von bis zu 3 Meter
Schalldruckpegel	Leerlauf	66	dB(A)	
	Vollast	67	dB(A)	
Akku 1 / 2		25,2 5,0 / 9,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
	Stromaufnahme		8,8 45,1	A A
Betriebsdruck		70 10,000	MPa psi	
	Bemerkung:			
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.				
LUKAS Hydraulik GmbH	Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			

Änderungen vorbehalten / Subject to revision