

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

**HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH**  
**Auhofstraße 10**  
**DE – 84048 Mainburg**

**Nr. 2109190 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:

**2021-10-15**

Gültig bis: \*

**2026-10-14**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

\*\* nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

**Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090**  
**Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345**

**Fire 011 LS 530**

Typ: **mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm**  
**mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Schutzfunktion:

**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm**

**DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC**

Zertifizierungskategorie: \*\*

**III**

Angewandte Prüfgrundlagen:

**DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)**

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**

**DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)**

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:

**PFI [2106112-01-20-01, 2106112-02-20-01, 2102815-01-20-01, 2102815-02-20-01, 2102815-03-20-01, 2010204-01-20-01a, 2010204-02-20-01, 2008379-01/07-20-01a, 2008379-06-08-20-01a, 2007050-22-20-01, 1801213-01-00-01/02c, 1802771-01-00-01a, 1809465-01-00-01, 1800406-01-00-01/09]**

**TÜV [21276546\_001 - \_006, 21245479\_001, 21246532\_002, 60247312\_001, 21282656\_001]**

**Mirta Kontrol [1604-1/18]**

**FILK [190072-1]**

Bemerkungen:

Produktüberwachung Modul C2




Qualitätssicherungssystem Modul D

**Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193**

**Ab 2022-10-15 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung**

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**





Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle



**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

	<b>Nr. 2109190 01 86</b>	MS
	Bescheinigungsnummer	
Beschreibung des Schuhtyps:	Ausstellungsdatum:	<b>2021-10-15</b>
	Befristet gültig bis: *	<b>2026-10-14</b>

Typ:	<b>Fire 011 LS 530</b> mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm</b> <b>DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC</b>
Machart:	<b>Klebe-gezwick</b>
Größenbereich:	<b>EU 36 - 50 / UK 3,5 – 14,5 / Mondo 232- 322</b>
Laufsohle:	<b>Gummi Schalensohle Schomburg &amp; Graf, 011 Art. 530 schwarz/blau mit Haix®MSL PUR System als Zwischensohle</b> 
Zehenschutzkappe:	<b>Stahlkappe, Flecksteel 1130</b>
Brandsohle:	<b>Cellulosefaservlies, Sohled Safety T93 BC, Fb. beige</b>
Durchtrittsichere Einlage:	<b>Stahleinlage, Jafra S204</b>
Maximale Sohlenerhöhung	<b>Orthopädische Zurichtung, 25 mm in allen Bereichen</b> 

**EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**



Nr. **2109190 01 86** MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2021-10-15**

Befristet gültig bis: \* **2026-10-14**

Typ:	<b>Fire 011 LS 530</b> mit und ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm mit und ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: <b>F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm</b> DIN EN ISO 20345: <b>S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC</b>
Einlegesohle:	- Ganzflächig, Jomo, SAFETY, Polyester-/Viskosefaservlies kaschiert mit Polyamid (Cambrelle)-Beschichtung, Farbe grau    - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A  



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2109190 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer Anlage



**Identische Artikel zu Typ:**

**Fire 011 LS 530**  
mit / ohne orthopädische Zurichtung bis 25 mm  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-10-15**

Gültig bis: \* **2026-10-14**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>Fire Flash 2.0</b> 	D	<b>DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm</b> <b>DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC</b>
<b>Florian Pro</b> 	D	<b>DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm</b> <b>DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle